



## REINIGUNGS, -UND PFLEGEHINWEISE FÜR KERAMISCHE FLIESEN

### Erst-, Unterhalts,- und Grundreinigung

Zu den Begriffen des Reinigungsgewerbes:

Generell wird bei der Reinigung von Fliesen zwischen der Erstreinigung nach dem Verlegen – auch Bauendreinigung genannt - und der laufenden Pflege, der Unterhaltsreinigung unterschieden. Von Zeit zu Zeit oder im Falle einer außergewöhnlichen Verschmutzung sollte eine besonders gründliche Unterhaltsreinigung erfolgen – die so genannte Grundreinigung

Alle glasierten und unglasierten Fliesen zeichnen sich durch Oberflächen aus, die beste Voraussetzungen für problemlose Reinigung bieten. **Vorsicht geboten** ist aber bei der Reinigung von Glasornamenten, Dekorfliesen, Natursteinfliesen bzw. Natursteinmosaiken sowie anderen säureempfindlichen Materialien – hierzu gehören neben Marmor etc. auch das verwendete **Fugenmaterial**

Beim Einsatz spezieller Reinigungsmittel sollten Sie die Gebrauchsanweisung bzw. Gefahrenhinweise des jeweiligen Herstellers beachten. Verwenden Sie keinesfalls Reinigungsmittel, die Flusssäure oder deren Verbindungen (Fluoride) enthalten. Diese greifen keramische Oberflächen auch bei starker Verdünnung an. Auch zu hoch konzentrierte Zitronensäure-Reiniger (ph-Wert 2-3) **schädigen** die Verfugung, Dekorationen und wie bereits genannte säureempfindliche Oberflächen nachhaltig. Von chlorhaltigen Reinigungsmitteln ist ebenfalls Abstand zu nehmen d.h. deren Verwendung ist nicht zu empfehlen.

Verwenden Sie auf keinen Fall Dampfreiniger zur Unterhalts, -und/oder Grundreinigung von keramischen Belägen.

### **1. Bauendreinigung**

Die Erstreinigung auch Bauendreinigung genannt, erfolgt nach Abschluss der Verlegearbeiten gehört prinzipiell zur Leistung des Fliesenlegers und dient der Entfernung von Bauschmutz sowie evtl. vorhandenen Zementschleiern sowie den Kunststoffanteilen in den Fugenmaterialien. **Diese Leistung ist separat zu vergüten.** Da viele unserer Kunden diese Reinigung bauseits, das heißt selbst durchführen wollen, haben wir einige wichtige Hinweise für Sie zusammengestellt:

Wir empfehlen hier das Produkt **ACID-Tec** der Firma Patina Fala. Wichtig ist hier insbesondere, die Anleitung des Herstellers zu beachten.

Die Bauendreinigung ist zwingend erforderlich und bildet die **Basis** für die Unterhaltsreinigung. Die heutigen Fugenmaterialien bzw. deren Rückstände nach der Verfüugung lassen sich sonst mit handelsüblichen Reinigungsmitteln nicht mehr entfernen.

Unser Tipp:

- Vorreinigen der Wand, -und Bodenbeläge mit handelsüblichem Neutralreiniger
- Vorsicht bei der Verwendung von ACID-Tec bei Naturstein, Glas, Dekorfliesen, Ornamenten oder anderen säureempfindlichen Oberflächen. Sprechen Sie mit uns vor der Verwendung des Reinigers in Bezug auf Verdünnung und Einwirkzeit!
- Fugen bei allen Reinigungsmaßnahmen **unbedingt** mit Wasser vornässen

## 2. Unterhaltsreinigung

Vorab einige wichtige Hinweise:

- **Weniger ist mehr!**  
Wie das geht ist ganz einfach:
  - a, Benutzen Sie im Duschbereich einen Abzieher mit Gummilippe um das Wasser von den Fliesen zu entfernen.
  - b, Trocknen Sie den Duschbereich mit einem Baumwolltuch nach.
  - c, Idealerweise reichen bei normaler Verschmutzung sogenannte Neutral-Reiniger mit einem ph-Wert von 6-8

Unser Tipp: Für die laufenden Unterhaltsreinigung empfehlen wir den Patina-Fala Feinsteinzeug- u. Fliesenreiniger FR1.

Je mehr Sie diese Hinweise beachten, umso weniger müssen Sie aggressive Reiniger einsetzen und umso länger bleiben zementäre Fugen, Chromteile und Edestahlschienen aus V2A in Takt bzw. werden nicht nachhaltig geschädigt.

Auch über die Anschaffung einer Entkalkungsanlage sollten Sie mit Ihrem Installateur sprechen!

## 3. Grundreinigung

- Stark saure Reiniger mit ph-Werten unter 3 sind nur in der Grundreinigung bei Vorhandensein sehr starker Zementschleier bzw. Kalkrückständen zu empfehlen. Die Beläge sind gründlich anzunässen und nach der Reinigung mit einem schwach alkalischen Produkt zu neutralisieren. Diese Reiniger dürfen bei säureempfindlichen Materialien NICHT eingesetzt werden.
- Schwach saure Reiniger mit einem ph-Wert von 3-6 entfernen Kalkablagerungen (z.B. Calcium-Ausblühungen), Urinstein und andere mineralische Ausfällungen und Ablagerungen. Sie greifen bei längerer Einwirkzeit zementäre Verfugungen an. Um dem vorzubeugen, sind die Belagsflächen zur Reduzierung des Saugvermögens der Fugen vor Beginn der Reinigung gründlich einzunässen. Die Einsatzmöglichkeiten schwach saurer Reiniger sind von der jeweiligen Wasserhärte abhängig.
- Stark alkalische Reiniger werden in Folge Ihrer Aggressivität nicht zur laufenden Reinigung und nur in Sonderfällen zur Grundreinigung eingesetzt. Aluminium, Glas oder Kunststoffe werden bei längerer Einwirkungsdauer angegriffen und zerstört. Lackierte Flächen werden

bereits bei kurzfristiger Einwirkzeit angegriffen; solche Flächen oder Belagseinbauten sind abzudecken.

- Schwach alkalische Reiniger können im Allgemeinen unbedenklich eingesetzt werden. Ihr Haupteinsatzgebiet liegt in der Reinigung von Sanitärbereichen, Reihenduschen usw.. In der richtigen Dosierung mit Wasser eingesetzt, lösen diese Mittel Körperfette, Kosmetika, Fett- und Schmutzablagerungen.

**Grundsätzlich gilt:**

Stark alkalische oder stark saure Reinigungsmittel können die Oberfläche von Steingutfliesen, die Verfugung, Naturstein, Glas, Dekorfliesen, Ornamente oder andere säureempfindliche Oberflächen angreifen oder zerstören und dürfen deshalb nicht verwendet werden! Abrasive Reinigungsmittel und scheuernde Putzschwämme können die Oberflächeneigenschaften (auch die Rutschhemmung von Bodenfliesen) beeinträchtigen und die Glasur beschädigen. Auf filmbildende Reinigungsmittel (Glanzreiniger, seifenhaltige Reiniger), Wischpflege, Pflegereiniger, Wachs- und ölhaltige Produkte sollte bei keramischen Belägen ganz verzichtet werden. Diese können zu optischen Beeinträchtigungen (z.B. Streifenbildung, aufbauende Schutzschicht) und Reinigungsproblemen führen und verändern auch den Rutschhemmungsgrad von Bodenfliesen.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Hersteller, da eine falsche Anwendung den Fliesenbelag, Fugen und elastische Dichtstoffe angreifen bzw. schädigen kann. Die Firma Bauceramic Schiessl übernimmt **keine Haftung** für falsch angewendete Reinigungsmittel.

Achtung: Sämtliche Hinweise zur Reinigung, Pflege und Fleckbehandlung keramischer Fliesen basieren auf dem aktuellen Kenntnisstand der Materialforschung. Sie sind jedoch allgemeiner Art und können nicht jeden Einzelfall berücksichtigen. Beachten Sie daher in jedem Fall genau die Angaben der Reinigungsmittelhersteller.

Hiermit bestätige ich diese Reinigungshinweise erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben

Datum:

.....

(Unterschrift)

Hiermit bestätige ich, die Erst,- bzw. Bau-Endreinigung auf eigenen Wunsch selbst durchzuführen und lasse diese Arbeiten ausdrücklich nicht von der Fa. Bauceramic Schiessl ausführen

Datum:

.....

(Unterschrift)

**BITTE SENDEN SIE UNS 1 EXEMPLAR UNTERSCHRIEBEN PER POST ODER MAIL AN:  
info@bauceramic.de**